

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elementos a adquirir

Detalle-Modelo	Cantidad
ITEM 1: Monitor tipo SAMSUNG 19" (18,5") 19D300N LED 1366x768 VGA	100
ITEM 2: Disco rígido tipo SAMSUNG - HD 500 GB HD SERIAL ATA III 7200 RPM 16/32MB	46
ITEM 3: TECLADO MULT+MOUSE OPT USB TIPO GENIUS SS C110 (SLIM C110+NS 200)	50
ITEM 4: DDR3 4GB -1600 MHZ MEMOX/SUPERTALENT/ TIPO NOVATECH	11
ITEM 5: MOTHER TIPO GIGABYTE S1150 B85M-D3H M-ATX BOX HDMI/DVI: Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1150 package 0.L3 cache varies with CPU (Please refer CPU Support List for more information.) Chipset 0.Intel® B85 Express Chipset Memory 0.4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory * Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed. 0.Dual channel memory architecture 0.Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules 0.Support for non-ECC memory modules 0.Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules (Please refer Memory Support List for more information.) Onboard Graphics Integrated Graphics Processor: 0.1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz 0.1	11
ITEM 6: MICRO TIPO INTEL CORE i3 4170-3,7-2CORES-4THREADS-3MB L2-SOCK1150	11
ITEM 7: GABINETE TIPO CX 5822 (KIT) 600W NEGRO (TECL MM/MOUSE/PARL)	11
ITEM 8: GRABADOR DVD TIPO SAMSUNG 24/22X +/- DUAL LAYER NEGRA (SATA)	11

<p>ITEM 9: PROYECTOR TIPO EPSON POWERLITE S18+ HDMI 3000 Ansi - TECNOLOGIA 3LCD - RELACION DE ASPECTO 4:3 - MINIMA RESOLUCION NATIVA SVGA (800X600) - BRILLO (ANSI-LUMENS) 2.700 O MAS - RELACION DE CONTRASTE 10000:1 - KEYSTONE HORIZONTAL Y VERTICAL MANUALES: +-30° - DISTANCIA DE PROYECCION 34.6 PULG. (0.88M) A 411 PULG. (10.44M) - TAMAÑO DE PANTALLA 23 PULG. (0.58M) A 350 PULG. (8.89M) - ZOOM 1.0-1.35 - NIVEL DE RUIDO 37 DB (NORMAL) 29 DB (MODO ECO) - LAMPARA CONVENCIONAL - ENTRADA HDMI Y VGA - S-VIDEO - PUERTOS USB - ENTRADA VIDEO COMPUESTO - CONTROL REMOTO - ENTRADA DE ENERGIA 100-240 VCA 50/60HZ - CONSUMO DE ENERGIA 290 WATTS</p>	2
<p>Item 10: ROTULADOR TIPO BROTHER PT-E100VP P/CINTA TZE-MANUAL, ideal para trabajos de Campo, display de 15 caracteres x 1 línea, permite imprimir un ancho máximo de cinta de hasta 12mm, Utiliza de cintas laminadas Brother TZe y HGe, cartuchos todo en uno, sistema de identificación independiente, diseño compacto y liviano, resolución de impresión de 180 dpi, impresión de hasta 169 símbolos, memoria integrada, hasta 9 rótulos, tecnología inteligente y botones de acceso directo que ayudan a evitar errores de impresión, rápida velocidad de impresión</p>	1
<p>Item 11: ROTULADOR TIPO BROTHER PT-P750W P/CINTA-CONEXION A PC: Características del hardware Tipo de modelo: PC conectables Familia cinta: TZe Tamaños de cinta: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm Longitud de la cinta: 26.2 Tecnología de cinta Transferencia térmica Tipos de cinta: Estándar laminado, flexible ID, Extra adhesivo, no laminado Hierro-en Tela, sin ácido Resolución Máxima de Impresión: 180 x 360 ppp (cuando se imprime desde un ordenador) Velocidad máxima de impresión: hasta 30 mm / seg. (usando el adaptador de CA); hasta 20 mm / seg. (con pilas) Cortador Auto: (medio y completo) Baterías recargables, baterías de iones de litio o de 6 x AA ENERGY STAR®. Interfaz: USB, Wi-Fi (802.11 b / g / n),</p>	1
<p>ITEM 12: DISCO RIGIDO Externo: "Tipo Western Digital Modelo" MY ULTRA PASSPORT" Capacidad no menor a 3TB Conexión a PC USB 3.0 carcasa Metálica.</p>	2

<p>Item 13: Conversor/Adaptador Externo Tipo "NISUTA" Conexión a Pc.</p> <p>Características: Adaptador USB 3.0 a 1*SATA + 1*IDE Compatible con discos duros con conector 2.5", 3.5" SATA o IDE, Disco duro IDE, que Soporte conector 40pin 3.5' IDE Velocidad de transferencia: USB 3.0 hasta 5 Gb/s Capacidad: hasta 2Tb discos 2.5" y hasta 6Tb discos 3,5" Que soporte discos SATA I, II y III. Compatible con USB 1.1 , USB 2.0 y USB 3.0. Plug and Play Fuente de alimentación: Adaptador (Entrada:100-240V, Salida 12V/2A) Que Funcione con un disco IDE y un disco SATA simultáneamente Que soporte Windows 2000/XP/Vista/7/8,10/ Linux, Mac Tamaño:113(L)*76(W)*21.5(H) mm</p>	1
<p>Item 14: Carry Disk "Tipo Docking Station Nisuta" Disco 3.5 Y 2.5 Usb 3.0 Pc</p> <p>Características: + Soporta HDD de 2.5 y 3.5 pulgadas SATA I/II/III + Soporta discos rigidos de hasta 1Tb para 2.5" pulgadas y de hasta 3Tb para 3.5" pulgadas + Soporta hardware clonacion con un boton sin necesidad de computadora + Soporta discos de estado solido SSD + Interfaz de salida USB3.0 + Facil instalacion, plug & play y hot-swappable + Con luces indicadoras para chequear el estado + Fuente de alimentacion externa 12VDC 3A + Soporta WIN XP/Vista/7 Mac OS X o superior (no se necesita driver específico)</p>	1
<p>Item 15: Fuente/Cargador Universal Notebook /Netbook 90w Automático Lcd</p> <p>Tipo: UNIVERSAL incluye plug: CONECTORES MULTIPLES (mínimo 8) Alimentación entrada: 110-240VCA - 50/60hz - 1.8A Max Salida: 15Vcc-6A max. / 16Vcc-5.6A max. / 18.5Vcc-4.8A max. / 19Vcc-4.7A max. / 19.5Vcc-4.6A max. / 20Vcc-4.5A max. / 24Vcc-3.75A max. / USB: 5VDC-1A max. Watts: 90 (minimo)</p>	1

Item 16: Testeador para Fuentes De Pc Atx, Btx, Itx. Display Lcd De Tensiones Tester de mano, para verificar tensiones eléctricas de fuentes tipo Pc Atx, Btx, Itx, y con ellos verificar su buen funcionamiento. Deben verificarse sobre Display lcd con Conectores 20 pin 24 pin 4p 6p 8p	1
Item 17: Cinta Brother 24mmx8 Mts laminada TZe-FX651 negro sobre amarillo	20
Item 18: Cinta Brother 12mm x 8Mts laminada TZ-FX231negro sobre Blanco	10
Item 19: Cinta Brother "Void" Brother Tzse4 18mm P/seguridad	5

CARACTERISTICAS GENERALES. Los elementos deben ser entregados completos, nuevos y sin uso.